

Съемники для подшипников: описание и размеры

Съемник шарнирный 2-х и 3-х лапый, используется для демонтажа наружных подшипников, снятия шкивов и шестерен с валов. Конструкция съемника обеспечивает автоматическое зажатие демонтируемой детали. Корпус и лапы съемника изготовлены методом горячей штамповки из хромованадиевой стали, а винт имеет трапецеидальную упорную резьбу, что в комплексе обеспечивает прочность и долговечность изделия.

Съемник обладает двумя позициями рабочей длины за счет переворачивания лап и использования дополнительных крепежных отверстий.

Для поддержания съемника в рабочем состоянии требуется регулярная смазка силового винта.

Материал: Cr-Vсталь

Покрытие: хромирование

Твердость: 38-42 HRC

Наименование	L (мм)	Рабочий диапазон, (наружный диаметр подшипника, мм)
Съемник 075 мм, 3-х лапый шарнирный	75	40 - 75
Съемник 100 мм, 2-х лапый шарнирный	100	50 - 100
Съемник 100 мм, 3-х лапый шарнирный	100	50 - 100
Съемник 150 мм, 3-х лапый шарнирный	150	60 - 150
Съемник 200 мм, 3-х лапый шарнирный	200	80 - 200
Съемник 250 мм, 3-х лапый шарнирный	250	100 - 250
Съемник 300 мм, 3-х лапый шарнирный	300	120 - 300