

## АТ-НЗГ Установка безвоздушного распыления с бензиновым мотором Honda



Установка безвоздушного распыления АТ-НЗГ с бензиновым мотором Honda используется для распыления высоковязких материалов. Данная установка может распылять материалы абсолютно любой вязкости.

Установка проста в эксплуатации и не требует специальной квалификации оператора. Конструкция, привод и насос выдерживает ежедневную эксплуатацию в тяжелых условиях длительное время.

Основным преимуществом данного аппарата является высокая производительность при сравнительно низких затратах на обслуживание.

### Технические характеристики:

<b>БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HONDA</b>	9 л/с
<b>РАСХОД МАТЕРИАЛА МАКС.</b>	10 л/мин.
<b>ДАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА МАКС.</b>	227 бар
<b>РАЗМЕР СОПЛА МАКС.</b>	0,053"
<b>ДЛИНА ШЛАНГА</b>	15 м

### Комплектация:

В комплект поставки установки безвоздушного распыления АТ-НЗГ входит: установка с бензиновым приводом Honda, шланг высокого давления 3/8" длиной 15м, поводок высокого давления 0,9м, пистолет распылитель, сопло, инструмент для обслуживания.